



Vedligeholdelse af Emhætte

Den originale emhætte

Mærke: Exhausto

Model: ESL 130

Den originale emhætte er tilsluttet centralt udsugningsanlæg.

Det betyder at udsugningsmotoren sidder ikke i den emhætte som er installeret i køkkenet, da ejendommen er udstyret med centralt udsugningsanlæg (placeret oppe på tagene), som suger luften i køkkenerne i de forskellige lejligheder igennem den lokalt-installerede emhætte.

Emhætten i køkkenet har 2 opgaver:

- Ved hjælp af et filter at forhindre/minimere tilstrømningen af fedt op igennem udsugningskanalen mod det centrale udsugningsanlæg
- At kunne justere suge-effekten ved hjælp af den indbyggede spjældarrangement i emhætten. Dette gøres ved tænd/sluk knappen på emhætten



Vedligeholdelse af emhætten

Filtret tages ud ved at skubbe bagud og trække nedad i begge filtergreb (billedet til Højre)

Hyppigheden af filterrengøringen afhænger af hvor ofte emhætten bruges.

Alt efter hvor fedtet filteret er skal det renses en eller flere gange, så alt fedt er fjernet og luften kan strømme frit i gennem filteret.



Rengøring af emhætten

Emhættens filter skal rengøres i varmt vand tilsat fedtopløseligt middel, fx opvaskemaskine eller salmiakholdigt rengøringsmiddel. Filtret tåler også vask i opvaskemaskine.

Hvis filteret er meget fedtet, skal den rense flere gange.

Det kan også forekomme at filteret er så medtaget at det skal udskiftes. Et nyt filter kan købes på nettet, fx hos [WitheParts.dk](https://www.witheparts.dk)

Er der tale om udskiftning af emhætten er det af afgørende betydning, at den nye emhætte er af den type som kan tilsluttes centralt udsugningsanlæg.



Det indbyggede spjæld i emhætten

Billederne til højre viser emhætten nedefra efter at filteret er taget ud for at blive rensset.

Det firkantede hul er åbningen til udsugningskanalen som fører til det centrale udsugningsanlæg på taget og bygningen.

I den originale EXHAUSTO emhætte kan spjældet stilles i 2 stillinger. Det er tænd/sluk knappen på emhætten som skifter mellem de to tilstande, som muliggør mindre (slukket emhætte), eller større (tændt emhætte) udsugning gennem emhætten.

Læg mærke til at der er konstant luft gennemstrømning (udsugning) via emhætten, også når emhætten er slukket, da spjældet er altid åbent.

Når filteret tages ud for rengøring, skal emhætten samtidig rengøres indvendigt. Specielt skal spjældarrangementet rengøres med et fedtopløsende rengøringsmiddel.

